

Características Técnicas | Technical Characteristics
Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

Coleções | Collections:
AIRES MATEUS BRANCO (WHITE)

EN 14411:2006-A11b
Extrusão | Extrusion

NORMA specification	TESTE test	Valores norma specification values	Valores V. Lamego V. Lamego values
EN ISO 10545-2	Dimensão dos lados Lateral dimension	±2%/±4mm	±2%/±4mm
	Espessura Thickness	±10%	±10%
	Rectilinearidade das arestas Edge straightness	±1%	±1%
	Ortogonalidade Squareness	±1%	±1%
	Planaridade (curvatura central) Flatness (Central curvature)	±1,5%	±1,5%
	Planaridade (curvatura lateral) Flatness (Lateral curvature)	±1,5%	±1,5%
	Planaridade (empeno) Flatness	±1,5%	±1,9% *
	EN ISO 10545-3	Absorção de água Water absorption	6% < E ≤ 10%
EN ISO 10545-4	Resistência à flexão Flexural strenght test	≥ 900N	≥ 1257N
EN ISO 10545-4	Módulo de ruptura Modules of rupture	≥ 17,5N/mm ²	≥ 24,8N/mm ²
EN ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance	quando exigida when required	conforme according
EN ISO 10545-11	Resistência ao fendilhamento Crack resistance	exigida required	não conforme (1) not according
EN ISO 10545-12	Resistência ao gelo Frost resistance	exigida required	não conforme not according
EN ISO 10545-14	Resistência às manchas Stain resistance	min. classe 3 min. class 3	5
EN ISO 10545-13	Produtos químicos de limpeza Chemical cleaning products	min. classe GB min. class GB	GA
	Aditivos para águas e piscinas Swimming pool salt	min. classe GB min. class GB	GA
	Resistência aos ácidos e bases Resistance to acid and basis	produto a produto product by product	LA

(1) inerente às especificidades estéticas da coleção
due to the aesthetic caracteristics of the collection

Características Técnicas | Technical Characteristics
Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

Coleções | Collections:
AIRES MATEUS CORES (COLOURS)_CORREIA RAGAZZI_RELEVO XL

EN 14411:2006-A11b
Extrusão | Extrusion

NORMA specification	TESTE test	Valores norma specification values	Valores V. Lamego V. Lamego values
EN ISO 10545-2	Dimensão dos lados Lateral dimension	±2%/±4mm	±2%/±4mm
	Espessura Thickness	±10%	±10%
	Rectilinearidade das arestas Edge straightness	±1%	±1%
	Ortogonalidade Squareness	±1%	±1%
	Planaridade (curvatura central) Flatness (Central curvature)	±1,5%	±1,5%
	Planaridade (curvatura lateral) Flatness (Lateral curvature)	±1,5%	±1,5%
	Planaridade (empeno) Flatness	±1,5%	±1,9% *
EN ISO 10545-3	Absorção de água Water absorption	6% < E ≤ 10%	7,2%
EN ISO 10545-4	Resistência à flexão Flexural strenght test	≥ 900N	≥ 1257N
EN ISO 10545-4	Módulo de ruptura Modules of rupture	≥ 17,5N/mm ²	≥ 24,8N/mm ²
EN ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance	quando exigida when required	conforme according
EN ISO 10545-11	Resistência ao fendilhamento Crack resistance	exigida required	conforme according
EN ISO 10545-12	Resistência ao gelo Frost resistance	exigida required	não conforme not according
EN ISO 10545-14	Resistência às manchas Stain resistance	min. classe 3 min. class 3	5
EN ISO 10545-13	Produtos químicos de limpeza Chemical cleaning products	min. classe GB min. class GB	GA
	Aditivos para águas e piscinas Swimming pool salt	min. classe GB min. class GB	GA
	Resistência aos ácidos e bases Resistance to acid and basis	produto a produto product by product	LA