

COLEÇÕES | COLLECTIONS

Linhas da Terra, SUD, Bela Silva

EN 14411:2016-AIII-GL
Extrusão | Extrusion

NORMA specification		TESTE test	Valores norma specification values	Valores V. Lamego V. Lamego values
	EN ISO 10545-2	Dimensão dos lados Lateral dimension	±2%	±2%
		Espessura Thickness	±10%	±10%
		Rectilinearidade das arestas Edge straightness	±1%	±1%
		Ortogonalidade Squareness	±1%	±1%
		Planaridade (curvatura central) Flatness (Central curvature)	±1%	±1%
		Planaridade (curvatura lateral) Flatness (Lateral curvature)	±1%	±1%
		Planaridade (empeno) Flatness	±1,5%	±1,5%
	EN ISO 10545-3	Absorção de água Water absorption	>10%	≥ 14%
	EN ISO 10545-4	Resistência à flexão Flexural strenght test	≥ 600N	≥ 600N
	EN ISO 10545-4	Módulo de ruptura Modules of rupture	≥ 8N/mm²	≥ 8N/mm²
	EN ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance	quando exigida when required	conforme according
	EN ISO 10545-11	Resistência ao fendilhamento Crack resistance	exigida required	não conforme (1) not according (1)
	EN ISO 10545-14	Resistência às manchas Stain resistance	min. classe 3 min. class 3	4 ou 5
	EN ISO 10545-13	Produtos químicos de limpeza Chemical cleaning products	min. classe GB min. class GB	GA
		Aditivos para águas e piscinas Swimming pool salt	min. classe GB min. class GB	GA
		Resistência aos ácidos e bases Resistance to acid and basis	produto a produto product by product	produto a produto product by product