



VIÚVA LAMEGO

Desde 1849

Características Técnicas | Technical Characteristics
Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

Coleções | Collections:

ARCÁDIA _ BELA SILVA TAVIRA _ WEST COAST NAS CORES | WITH THE COLOURS: COBALT TURQUOISE; OCEAN BLUE; OCEAN TURQUOISE; TERRE VERT;
WHITE SAND;

EN 14411:2016-A11b
Extrusão | Extrusion

NORMA specification	TESTE test	Valores norma specification values	Valores V. Lamego V. Lamego values
EN ISO 10545-2	Dimensão dos lados Lateral dimension	$\pm 2\% / \pm 4\text{mm}$	$\pm 2\% / \pm 4\text{mm}$
	Espessura Thickness	$\pm 10\%$	$\pm 10\%$
	Rectilinearidade das arestas Edge straightness	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$
	Ortogonalidade Squareness	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$
	Planaridade (curvatura central) Flatness (Central curvature)	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,5\%$
	Planaridade (curvatura lateral) Flatness (Lateral curvature)	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,5\%$
	Planaridade (empeno) Flatness	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,9\%$ *
EN ISO 10545-3	Absorção de água Water absorption	$6\% < E \leq 10\%$	7,2%
EN ISO 10545-4	Resistência à flexão Flexural strenght test	$\geq 900\text{N}$	$\geq 1257\text{N}$
EN ISO 10545-4	Módulo de ruptura Modules of rupture	$\geq 17,5\text{N/mm}^2$	$\geq 24,8\text{N/mm}^2$
EN ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance	quando exigida when required	conforme according
EN ISO 10545-11	Resistência ao fendilhamento Crack resistance	exigida required	não conforme (1) not according
EN ISO 10545-14	Resistência às manchas Stain resistance	min. classe 3 min. class 3	5
EN ISO 10545-13	Produtos químicos de limpeza Chemical cleaning products	min. classe GB min. class GB	A
	Aditivos para águas e piscinas Swimming pool salt	min. classe GB min. class GB	A
	Resistência aos ácidos e bases Resistance to acid and basis	produto a produto product by product	LA

(1) inerente às especificidades estéticas da coleção
due to the aesthetic characteristics of the collection



VIÚVA LAMEGO

Desde 1849

Características Técnicas | Technical Characteristics
Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

Coleções | Collections:
WEST COAST NAS CORES | WITH THE COLOURS: GREEN MOSS; RAW OCHER;

EN 14411:2016-A1b
Extrusão | Extrusion

NORMA specification	TESTE test	Valores norma specification values	Valores V. Lamego V. Lamego values
EN ISO 10545-2	Dimensão dos lados Lateral dimension	$\pm 2\% / \pm 4\text{mm}$	$\pm 2\% / \pm 4\text{mm}$
	Espessura Thickness	$\pm 10\%$	$\pm 10\%$
	Rectilinearidade das arestas Edge straightness	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$
	Ortogonalidade Squareness	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$
	Planaridade (curvatura central) Flatness (Central curvature)	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,5\%$
	Planaridade (curvatura lateral) Flatness (Lateral curvature)	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,5\%$
	Planaridade (empeno) Flatness	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,9\%$ *
EN ISO 10545-3	Absorção de água Water absorption	$6\% < E \leq 10\%$	7,2%
EN ISO 10545-4	Resistência à flexão Flexural strenght test	$\geq 900\text{N}$	$\geq 1257\text{N}$
EN ISO 10545-4	Módulo de ruptura Modules of rupture	$\geq 17,5\text{N/mm}^2$	$\geq 24,8\text{N/mm}^2$
EN ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance	quando exigida when required	conforme according
EN ISO 10545-11	Resistência ao fendilhamento Crack resistance	exigida required	conforme according
EN ISO 10545-14	Resistência às manchas Stain resistance	min. classe 3 min. class 3	5
EN ISO 10545-13	Produtos químicos de limpeza Chemical cleaning products	min. classe GB min. class GB	A
	Aditivos para águas e piscinas Swimming pool salt	min. classe GB min. class GB	A
	Resistência aos ácidos e bases Resistance to acid and basis	produto a produto product by product	LA

(1) inerente às especificidades estéticas da coleção
due to the aesthetic caracteristics of the collection