



VIÚVA LAMEGO

Desde 1849

Características Técnicas | Technical Characteristics Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

Coleções | Collections: SUD

Technical Characteristics | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

EN 14411:2003-AIII-GL /

Extrusão | Extrusion

NORMA specification	TESTE test	Valores norma specification values	Valores V. Lamego V. Lamego values
EN ISO 10545-2	Dimensão dos lados Lateral dimension	±2%	±2%
	Espessura Thickness	±10%	±10%
	Rectilinearidade das arestas Edge straightness	±1%	±1%
	Ortogonalidade Squareness	±1%	±1%
	Planaridade (curvatura central) Flatness (Central curvature)	±1%	±1%
	Planaridade (curvatura lateral) Flatness (Lateral curvature)	±1%	±1%
	Planaridade (empeno) Flatness	±1,5%	±1,5%
EN ISO 10545-3	Absorção de água Water absorption	> 10%	≥ 14%
EN ISO 10545-4	Resistência à flexão Flexural strength test	≥ 600N	≥ 600N
EN ISO 10545-4	Módulo de ruptura Modules of rupture	≥ 8N/mm ²	≥ 8N/mm ²
EN ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance	quando exigida when required	conforme according
EN ISO 10545-11	Resistência ao fendilhamento Crack resistance	exigida required	não conforme (1) not according (1)
EN ISO 10545-14	Resistência às manchas Stain resistance	min. classe 3 min. class 3	4 ou 5
EN ISO 10545-13	Produtos químicos de limpeza Chemical cleaning products	min. classe GB min. class GB	GA
	Aditivos para águas e piscinas Swimming pool salt	min. classe GB min. class GB	GA
	Resistência aos ácidos e bases Resistance to acid and basis	produto a produto product by product	produto a produto product by product

(1) inerente às especificidades estéticas da coleção

(1) due to the to the aesthetic specifications of the collection



VIÚVA LAMEGO

Desde 1849